



## FICHA TÉCNICA

---

### **Fluido para Radiadores Armox Flu X10 - Organic Concentrado**

#### **Benefícios:**

Formulado para ativar e proteger todo o sistema de arrefecimento de automóveis, caminhões, motores agrícolas e estacionários. O produto oferece proteção contra cavitação e corrosão.

Aumenta a vida útil do sistema de arrefecimento.

Concentrado anticorrosivo, corantes e protetivos com ação lubrificante para o sistema de arrefecimento. Não é prejudicial a borrachas ou qualquer componente do sistema. Lubrifica a bomba d'água.

#### **Modo de usar:**

- 1- Antes de colocar o fluido no radiador, efetue a lavagem do sistema.
- 2- Esvazie o radiador e todo o sistema de arrefecimento.
- 3- Preencha o sistema com ARMOX FLU X10 nas proporções e quantidades recomendadas pelo fabricante do veículo.
- 4- Para completar o sistema utilize ARMOX FLU X10

**Obs: (drene todo o sistema a cada 6 meses ou 30.000km)**

#### **Composição:**

Aditivos, Anticorrosivos, Antiespumantes, Protetivos, Polímeros de Alta Condutividade Térmica, Corantes e Monoetilenoglicol. Produto isento de nitritos, fosfato, aminas e bórax.

Nota: A norma ABNT -NBR 13705/96, não é aplicada a este produto, nos testes de ponto de ebulição, congelamento e teor de H2O. Atende ensaios de corrosão da norma ABNT-NBR 13705/96. Atende norma ABNT NBR14844 Item 4.2.1.4